

Leistungserklärung
Nr. CASEA-210 960*Produkttyp*
Leichte Gesteinskörnung DIN EN 13055-1*Kennzeichen zur Identifikation*
Experl F 60*Verwendungszweck*
Leichtzuschlagstoff*Hersteller*
CASEA GmbH, Pontelstr.3, D-99755 Ellrich*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
System 2+*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Schüttdichte	F60	EN 13055-1: 2002
Kornzusammensetzung	D _{2 mm} = 100% D _{1 mm} ≤ 90 %	EN 13055-1: 2002
Chloridgehalt	≤ 0,04 M.-%	EN 13055-1: 2002
Sulfatgehalt	≤ 1,0 %	EN 13055-1: 2002
Glühverlust	≤ 1,0	EN 13055-1: 2002
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13055-1: 2002


Zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstrüfung des im Werk entnommenen Produkts wurde die notifizierte Stelle beauftragt: **GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V. , NB 0785**
Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Andreas Hübner – Leiter Produktmanagement

(Name und Funktion)

Ellrich, den 01. Januar 2014
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Unterschrift)Anlage:
Sicherheitsdatenblatt

CE-Kennzeichen für : Experl F 60

	
NB 0785	
CASEA GmbH Pontelstr.3 99755 Ellrich Deutschland	
00	
CASEA-210 960 0785-CPD-31-084-04	
DIN EN 13055-1: 2002 Leichte Gesteinskörnung	
Schüttdichte	F60
Kornzusammensetzung	D _{2mm} = 100% D _{1mm} ≤ 90 %
Chloridgehalt	≤ 0,04 M.-%
Sulfatgehalt	≤ 1,0 %
Glühverlust	≤ 1,0
Gefährliche Substanzen	NPD

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)