

## Leistungserklärung

Nr. CASEA-114 590

Produkttyp  
EN 13813 CA – C20 – F4

Kennzeichen zur Identifikation  
Calciumsulfat-Fließestrich casufloor LE C20-F4

Verwendungszweck  
Estrich-Trockenmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller  
CASEA GmbH, Pontelstr.3, D-99755 Ellrich

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung      | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Brandverhalten                    | A1            | EN 13813 :2002                         |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CA            | EN 13813 :2002                         |
| pH-Wert                           | > 7           | EN 13813 :2002                         |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | NPD           | EN 13813 :2002                         |
| Druckfestigkeit                   | C 20          | EN 13813 :2002                         |
| Biegezugfestigkeit                | F 4           | EN 13813 :2002                         |
| Trittschallisolierung             | NPD           | EN 13813 :2002                         |
| Schallabsorption                  | NPD           | EN 13813 :2002                         |
| Wärmeleitfähigkeit                | <0,40 W/m x K | EN 13813 :2002                         |
| Chemische Beständigkeit           | NPD           | EN 13813 :2002                         |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Andreas Hübner – Leiter Produktmanagement


(Name und Funktion)

Ellrich, den 01. Januar 2014  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)

Anlage:  
Sicherheitsdatenblatt

CE-Kennzeichen für: casufloor LE C20/F4

|   |                |
|---|----------------|
|  |                |
| <b>CASEA GmbH<br/>Pontelstr.3,<br/>99755 Ellrich<br/>Deutschland</b>              |                |
| <b>13</b>   |                |
| <b>CASEA-114 590</b>  |                |
| <b>EN 13813 :2002</b>   |                |
| <b>EN 13813 CA – C20 – F4</b>   |                |
| Estrich-Trockenmörtel für<br>Fußbodenkonstruktionen in<br>Innenräumen             |                |
| Brandverhalten  | A1             |
| Freisetzung korrosiver<br>Substanzen  | CA             |
| pH-Wert   | > 7            |
| Wasserdampfdurchlässigkeit  | NPD            |
| Druckfestigkeit   | C 20           |
| Biegezugfestigkeit  | F 4            |
| Trittschallisolierung   | NPD            |
| Schallabsorption  | NPD            |
| Wärmeleitfähigkeit  | < 0,40 W/m x K |
| Chemische Beständigkeit   | NPD            |

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)