

Produktdatenblatt.

Spezial TS

Produktbeschreibung

Spezial TS ist ein hochwertiges Alpha-HH mit hoher Reinheit und Kornfeinheit auf der Basis von Naturgips. Es enthält keine Additive. Spezial TS zeichnet sich durch eine spezielle feine Aufmahlung, ausgesuchte Rohstoffe, seine hohe Reinheit, Weißgehalt und die hervorragenden Festigkeiten aus. Der Gips hat zudem ein sehr gutes Anmachverhalten. Somit ist das Alpha-HH bestens als Basis für Dentalgipse der Klasse III geeignet.

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

W/G-Wert (DIN EN 13279)	0,40
Versteifungsbeginn (DIN EN 13279)	> 6 min
Rückstand 40µm (Helos/Rhodos-Laserbeugung)	15-25 %
Weißgrad (Minolta Color Reader CR10)	L* ≥ 91
Schüttdichte	ca. 1100 kg/m ³
Druckfestigkeit	ca. 35 N/mm ²

Für weitere

Informationen wenden

Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Sack, Big-Bag und Lose
Lagerfähigkeit	Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Vom Spezial TS geht keine besondere Gefährdung aus.

> CE-Kennzeichnung

	CASEA GmbH Pontelstraße 3 99755 Ellrich Deutschland	08 CASEA-207 066 EN 13279-1:2008 Gipsbinder A1 Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung
		Brandverhalten A1 Calciumsulfatgehalt ≥ 50 % Luftschalldämmung NPD Schallabsorption NPD Wärmedurchlasswiderstand NPD Gefährliche Substanzen NPD

*NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)