

Prestatieverklaring

Nr. CASEA-114 630

Productsoort

**Dekvloermortels en dekvloeren
EN 13813 CA – C30 – F7**

Kenmerken ter identificatie
casufloor FS

Gebruikersdoel
**Calciumsulfaat gebonden egalisatiemortel voor calciumsulfaat gebonden ondergronden voor
toepassing in gebouwen**

Fabrikant
CASEA GmbH, Pontelstraße 3, D-99755 ELLRICH

Beoordelingssysteem en verificatie van de prestatiebestendigheid
System 4

aangegeven prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestatie	Harmonische technische specificatie
Materiaal gedrag bij brand	A1	EN 13813 :2002
Vrijkomende corrosieve bestanddelen	CA	EN 13813 :2002
pH - waarde	> 7	EN 13813 :2002
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN 13813 :2002
Druksterkte	C30	EN 13813 :2002
Buig- treksterkte	F7	EN 13813 :2002

NPD = geen prestatie bepaald (no performance determined)

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring is opgesteld, voldoet aan de verklaarde prestaties. Verantwoordelijke is de in de prestatieverklaring genoemde fabrikant.

Andreas Hübner – Leider productmanagement


(Naam en functie)

Ellrich, den 01.Januar 2014
(Plaats en datum van opstellen)


(handtekening)

bijlage:

CE-karakteristiek voor: casufloor FS

	
CASEA GmbH Pontelstr.3 99755 Ellrich Deutschland	
02	
Nr. CASEA-114 630	
EN 13813 :2002 EN 13813 CA – C30 – F7 egalisatiemortel voor toepassing in gebouwen	
Materiaal gedrag bij brand	A1
Vrijkomende corrosieve bestanddelen	CA
pH - waarde	> 7
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Druksterkte	C30
Buig- treksterkte	F7

NPD= niet bepaald